

## DIAMOND VI WIND



PRACOVNÍ PŘILBA ODVĚTRANÁ VE TVARU BASEBALLOVÉ ČEPICE - SYSTÉM STAHOVÁNÍ ROTOR  
Ref. DIAMOND6WTR



### Specifikace výrobku

Bezpečnostní přilba s ventilací z ABS. Vylepšený tvar "baseballové kšiltovky" za účelem zlepšení vertikálního vidění. Testovaná pro nošení z obou stran s cílem snížení zatížení. Polyamidový vnitřní postroj: 3 textilní pásky s osmibodovým uchycením. Pěnový potní pás. Systém Rotor pro nastavení velikosti : obvod hlavy 53 až 64 cm. Dvě možné pozice popruhu (horní/dolní) pro vyšší komfort.

ABS.

Postrojů: polyamidová čelenka. Basanová: polyesterová pěna. Dotažení: HDPE. Čelenka: LDPE.

**BARVA**

**VELIKOST**

### Použití výrobku – rizika



Otřesy

## Výhody výrobku & uživatelské výhody



Odvětraná přilba

Prodyšnost, která umožňuje pohodlné dlouhodobé použití



Širší skořepina a větší potní pásek

Vhodná pro každý tvar hlavy, vylepšená ergonomie



Krátký zakřivený kšilt

Lepší výhled pro větší bezpečnost



Certifikované i pro použití s otočenou skořápkou

Zorné pole s maximální šířkou



Ergonomický systém upínání One-D Rotor

Možnost seřízení jednou rukou, v rukavici nebo bez ní



2 možné pozice popruhu (nahoru / dolů)

Univerzální velikost



Polyamidový vnitřní postroj : 3 textilní pásy s 8 fixačními body

Záruka maximálního komfortu používání

Díky svému jedinečnému designu se stala ikonickou ochrannou přilbou stavebního a výrobního průmyslu.

Certifikace a normy



NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Průmyslové ochranné přilby

MM: Rozstřík roztaveného kovu

LD: Příčné deformace

-30°C +50°C: Použití: Velmi nízké teploty – -30°C / +50 °C

NORMY USA

ANSI-ISEA Z89.1:2014 Americký národní standardizační institut – Ochrana hlavy při průmyslovém použití – Typy a třídy bezpečnostních přileb

TYP I I: Typ nárazové ochrany: TYP #: Náraz do vrchní části hlavy + vznícení + proniknutí

TŘÍDA C C: Úroveň elektrické ochrany => Třída C: Vodivost: elektricky netestováno

Reverse wearing: ## oboustranné použití.

HV: Další požadavky pro speciální aplikace: HV: vysoká viditelnost, LT: nízké teploty, HT: vysoké teploty, 13##### oboustranné použití.

53-64 cm: Velikost / Rozměry

